

Konec aukce / Auktionsende / End of auction - 26.09.2019

Pol. NetBid	SAP	Výrobce / Hersteller	Typ/Typ	RV/ Bj..	CZ Název	CZ Popis	DE Bezeichnung	DE Beschreibung	ENG name	ENG description
X12339 - 22	50066705	Binar Olofström	1028205	2009	Vozík na stohy pravý	v.č. 1234; zavážení nástřihů do linky; ložná plocha 2.000 x 3.900 mm	Wagen für Stapel rechts	Seriennr. 1234; beschicken der Linie mit Zuschnitten; Auflagefläche 2.000 x 3.900 mm	Stacker, right-sided	serial no. 1234; supply of semi-products for the line; loading surface 2.000 x 3.900 mm.
X12339 - 22	50066706	Binar Olofström	1028197	2009	Vozík na stohy levý	v.č. 1233; zavážení nástřihů do linky; ložná plocha 2.000 x 3.900 mm	Wagen für Stapel links	Seriennr. 1233; beschicken der Linie mit Zuschnitten; Auflagefläche 2.000 x 3.900 mm	Stacker, left-sided	serial no. 1233; supply of semi-products for the line; loading surface 2.000 x 3.900 mm.
X12339 - 22	30029053	Binar Olofström	1028191	2009	Magnetická stanice levá	v.č. 1235; fixace balíků nástřihů pro manipulaci; 5 magnetů; výškově nastavitelná	Magnetstation links	Seriennr. 1235; fixieren der Zuschnittstapel für die Manipulation; 5 Magnete; höhenverstellbar	Magnetic Station, left-sided	serial no. 1235; fixation of semi-product packages for handling; 5 magnets; height-adjustable
X12339 - 22	30029054	Binar Olofström	1028191	2009	Magnetická stanice pravá	v.č. 1236; fixace balíků nástřihů pro manipulaci; 5 magnetů; výškově nastavitelná	Magnetstation rechts	Seriennr. 1236; fixieren der Zuschnittstapel für die Manipulation; 5 Magnete; höhenverstellbar	Magnetic Station, right-sided	serial no. 1236; fixation of semi-product packages for handling; 5 magnets; height-adjustable
X12339 - 22	30029065	Binar Olofström	1028800	2009	Pásový dopravník	v.č. 1237; 6 pásů (á 0,3 m); celková plocha 4.000 x 6.000 mm	Bandförderer	Seriennr. 1237; 6 Bänder (á 0,3 m); Gesamtfläche 4.000 x 6.000 mm	Belt Conveyor	serial no. 1237; 6 belts (0.3 m each); total surface 4.000 x 6.000 mm
X12339 - 22	30012487	Müller Weingarten	UWL 400	1994	Prací stroj na plechy	v.č. 140441; čištění povrchu nástřihů pro zpracování; tl. nástřihu 0,5-2 mm; šířka nástřihu 1.200-4.000 mm; délka nástřihu 900-1.800 mm; rychlost podávání 84 m/min. Bez kolejniček v zemi.	Reinigungsanlage für Bleche	Seriennr. 140441; Säuberung der Zuschnittoberfläche für die Bearbeitung; Stärke der Zuschnitte 0,5-2 mm; Zuschnittbreite 1.200-4.000 mm; Zuschnittlänge 900-1.800 mm; Aufgabegeschwindigkeit 84 m/min. Ohne Bodenschienen.	Sheet Metal Cleaning	serial no. 140441; cleaning of semi-product surface for processing; metal sheet gauge 0.5-2 mm; metal sheet width 1.200-4.000 mm; metal sheet length 900-1.800 mm; feed rate 84 m/min. Excl. ground rails.
X12339 - 22	30003707	Eckardt	EOS-PC-4100	2006	Nanášení mazadla na plechy	v.č. 1099957-3; zařízení pro nanášení mazadla na nástřihy před lisováním; max. šířka nástřihu 2.800 mm; ostřikovací jednotka (nahore/dole) 2 ks; dávkování mazadla 0,5-5 g/m2; celkové rozměry 5.170 x 1.080 x 2.460 mm. Bez kolejniček v zemi.	Auftragen von Schmiermittel auf die Bleche	Seriennr. 1099957-3; Anlage zum Auftragen von Schmiermittel auf die Zuschnitte vor dem Pressen; max. Zuschnittbreite 2.800 mm; Sprüheinheit (oben/unten) 2 Stck; Schmiermitteldosierung 0,5-5 g/m2; Gesamtabmessungen 5.170 x 1.080 x 2.460 mm. Ohne Bodenschienen.	Sheet Metal Lubrication Machine	serial no. 1099957-3; lubrication of sheet metal before forming; max. sheet metal width 2.800 mm; 2 spraying units (upper/lower); lubricant dosing 0.5-5 g/m2; total dimensions 5.170 x 1.080 x 2.460 mm. Excl. ground rails.

X12339 - 22	30029055	Binar Olofström	Unifeeder 1028187	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu a konstrukce. Výr.č. 1225. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 12 m.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten und Konstruktion: Seriennr. 1225. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 12 m.	Manipulator	Handling arm incl. travel and support. Serial no. 1225. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 12 m.
X12339 - 22	30029056	Binar Olofström	Unifeeder 1028181	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu a konstrukce. Výr.č. 1226. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten und Konstruktion: Seriennr. 1226. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 3 m.	Manipulator	Handling arm incl. travel and support. Serial no. 1226. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m.
X12339 - 22	30029052	Binar Olofström		2009	Prodlužovací rameno	součást Unifeederu 1028181	Ausleger	Bestandteil des Unifeeder 1028181	Extension Arm	component of the Unifeeder 1028181
X12339 - 22	30029066	Binar Olofström	1028457	2009	Centrovací stůl	v.č. 1238; plocha 2.500 x 4.200 mm	Zentriertisch	Seriennr. 1238; Fläche 2.500 x 4.200 mm	Centring Table	serial no. 1238; working surface 2.500 x 4.200 mm
X12339 - 22	30003713	FMI MECFOND Napoli	D4-900-600-4572x2438	1979	<b>Lis tažný 21-01</b>	v.č. 0783.00.01; FMI MECFOND; RV 1979; lis tažný dvoučinný; síla beranu 9 MN; tažný přídržovač 6 MN; max. rozměr nástroje 4.570 x 2.400 x 1.700 mm; max. hmotnost nástroje stůl/beran/přídržovač - 63/48/50 tun; přestavení beranu a přídržovače 610 mm; počet zdvihů za minutu min/max 9/16; řízení Simatic; vyjížděcí stůl. Bez nástrojů a kolejnic v zemi. Celkové rozměry nadzemní části 9.020 x 5.810 x 7.350 mm. Generální oprava 2004.	<b>Ziehpresse 21-01</b>	Seriennr. 0783.00.01; FMI MECFOND; Bj. 1979; doppelwirkende Ziehpresse; Stößelkraft 9 MN; Zughalter 6 MN; max. Werkzeugmaße 4.570 x 2.400 x 1.700 mm; max. Werkzeuggewicht Tisch/Stößel/Halter - 63/48/50 Tonnen; Stößel- und Halterumbau 610 mm; Hubzahl pro Minute min./max. 9/16; Steuerung Simatic; ausfahrbarer Tisch. Ohne Werkzeuge und Bodenschienen. Gesamtabmessungen des oberirdischen Teils 9.020 x 5.810 x 7.350 mm. Generalüberholung 2004.	<b>Drawing Press 21-01</b>	serial no. 0783.00.01; FMI MECFOND; YoM 1979; double action drawing press; punch force 9 MN; blankholder 6 MN; max. tool dimensions 4.570 x 2.400 x 1.700 mm; max. tool weight table/punch/blankholder 63/48/50 tons; punch and blankholder offset 610 mm; strokes per minute (min/max) 9/16; Simatic control system; retractable table. Excl. tools and ground rails. Total dimensions of the overground unit 9.020 x 5.810 x 7.350 mm. Overhauled in 2004.
X12339 - 22	30029041	Binar Olofström	128219	2009	Posunovač	v.č.1241; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1241; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1241; Y travel axis for semi-product handling between the presses
X12339 - 22	30029057	Binar Olofström	Unifeeder 1028178	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu. Výr.č. 1227. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m. Bez koncového pneu držáku.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten: Seriennr. 1227. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 3 m. Ohne pneum. Endhalterung.	Manipulator	Handling arm incl. travel. Serial no. 1227. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m. Excl. pneumatic tail holder.
X12339 - 22	30029051	Binar Olofström	128228	2009	Obraceč	v.č. 1240; otočení polotovarů o 180 stupňů	Wender	Seriennr. 1240; Wenden der Halbzeuge um 180 Grad	Blank Reversing Device	serial no. 1240; blank reversing (180 degrees).

X12339 - 22	30029042	Binar Olofström	128214	2009	Posunovač	v.č.1242; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1242; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1242; Y travel axis for semi-product handling between the presses
X12339 - 22	30003707	Erfurt	PK ZV 1250/4000	1974	<b>Lis tažný 21-02</b>	v.č. 39444; Erfurt; RV 1974; lis tažný jednočinný; lisovací síla beranu 12,5 MN; zdvih beranu 630 mm; rozměry nástroje max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. hmotnost nástroje stůl/horní díl 36/15 tun; počet zdvihů za minutu 11; řízení Simatic S7-300; mechanická litinová pojistka; bez lisovacích nástrojů; elektrické skříně v patře; včetně vysouvacího stolu z podlahy pro výměnu nástroje; elektrické skříně v patře. Generální oprava 2002.	<b>Ziehpresse 21-02</b>	Seriennr. 39444; Erfurt; Bj. 1974; einfachwirkende Ziehpresse; Stößelkraft 12,5 MN; Stößelhub 630 mm; Werkzeugabmessungen max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. Werkzeuggewicht Tisch/Oberteil 36/15 Tonnen; Hubzahl pro Minute 11; Steuerung Simatic S7-300; mechanische gusseiserne Sicherung; ohne Presswerkzeuge; Elektroschränke oben; inkl. ausziehbarer Tisch vom Boden für den Werkzeugwechsel; Elektroschränke oben. Generalüberholung 2002.	<b>Drawing Press 21-02</b>	serial no. 39444; Erfurt; YoM 1974; single action drawing press; punch force 12.5 MN; punch stroke 630 mm; max. tool dimensions 4.000 x 2.5000 x 1.100 mm, max. tool weight table/upper part 36/15 tons; strokes per minute 11; Simatic S7-300 control system, mechanical alloy safety device; excl. press tools; elevated electric boxes; incl. retractable tool replacement table. Overhauled in 2002.
X12339 - 22	30029043	Binar Olofström	1028313	2009	Posunovač	v.č.1243; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1243; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1243; Y travel axis for semi-product handling between the presses
X12339 - 22	30029062	Binar Olofström	Unifeeder 1028177	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu. Výr.č. 1231. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m. Bez koncového pneu držáku.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten: Seriennr. 1231. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 3 m. Ohne pneum. Endhalterung.	Manipulator	Handling arm incl. travel. Serial no. 1231. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m. Excl. pneumatic tail holder.
X12339 - 22	30029039	Binar Olofström	1028512	2009	Mezistanice	v.č. 1253; držák pro lisované polotovary	Zwischenstation	Seriennr. 1253; Halter für Presshalbzeuge	Intermediate Station	serial no. 1253; blank holder
X12339 - 22	30029044	Binar Olofström	1028312	2009	Posunovač	v.č.1244; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1244; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1244; Y travel axis for semi-product handling between the presses

X12339 - 22	30003710	Erfurt	PK ZV 1250/4000	1974	<b>Lis tažný 21-03</b>	v.č. 39605; Erfurt; RV 1974; lis tažný jednočinný; lisovací síla beranu 12,5 MN; zdvih beranu 630 mm; rozměry nástroje max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. hmotnost nástroje stůl/horní díl 36/15 tun; počet zdvihů za minutu 11; řízení Simatic S7-300; mechanická litinová pojistka; bez lisovacích nástrojů; elektrické skříně v patře; včetně vysouvacího stolu z podlahy pro výměnu nástroje; elektrické skříně v patře. Generální oprava 2002.	<b>Ziehpresse 21-02</b>	Seriennr. 39605; Erfurt; Bj. 1974; einfachwirkende Ziehpresse; Stößelkraft 12,5 MN; Stößelhub 630 mm; Werkzeugabmessungen max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. Werkzeuggewicht Tisch/Oberteil 36/15 Tonnen; Hubzahl pro Minute 11; Steuerung Simatic S7-300; mechanische gusseiserne Sicherung; ohne Presswerkzeuge; Elektroschränke oben; inkl. ausziehbarer Tisch vom Boden für den Werkzeugwechsel; Elektroschränke oben. Generalüberholung 2002.	<b>Drawing Press 21-02</b>	serial no. 39605; Erfurt; YoM 1974; single action drawing press; punch force 12.5 MN; punch stroke 630 mm; max. tool dimensions 4.000 x 2.5000 x 1.100 mm, max. tool weight table/upper part 36/15 tons; strokes per minute 11; Simatic S7-300 control system, mechanical alloy safety device; excl. press tools; elevated electric boxes; incl. retractable tool replacement table. Overhauled in 2002.
X12339 - 22	30029045	Binar Olofström	1028313	2009	Posunovač	v.č.1245; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1245; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1245; Y travel axis for semi-product handling between the presses
X12339 - 22	30029061	Binar Olofström	Unifeeder 1028177	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu. Výr.č. 1230. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m. Bez koncového pneu držáku.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten: Seriennr. 1230. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 3 m. Ohne pneum. Endhalterung.	Manipulator	Handling arm incl. travel. Serial no. 1230. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m. Excl. pneumatic tail holder.
X12339 - 22	30029040	Binar Olofström	1028512	2009	Mezistanice	v.č. 1254; držák pro lisované polotovary	Zwischenstation	Seriennr. 1254; Halter für Presshalbzeuge	Intermediate Station	serial no. 1254; blank holder
X12339 - 22	30029046	Binar Olofström	1028312	2009	Posunovač	v.č.1246; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1246; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1246; Y travel axis for semi-product handling between the presses

X12339 - 22	30003711	Erfurt	PK ZV 1250/4000	1974	<b>Lis tažný 21-04</b>	v.č. 39606; Erfurt; RV 1974; lis tažný jednočinný; lisovací síla beranu 12,5 MN; zdvih beranu 630 mm; rozměry nástroje max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. hmotnost nástroje stůl/horní díl 36/15 tun; počet zdvihů za minutu 11; řízení Simatic S7-300; mechanická litinová pojistka; bez lisovacích nástrojů; elektrické skříně v patře; včetně vysouvacího stolu z podlahy pro výměnu nástroje; elektrické skříně v patře. Generální oprava 2001.	<b>Ziehpresse 21-02</b>	Seriennr. 39606; Erfurt; Bj. 1974; einfachwirkende Ziehpresse; Stößelkraft 12,5 MN; Stößelhub 630 mm; Werkzeugabmessungen max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. Werkzeuggewicht Tisch/Oberteil 36/15 Tonnen; Hubzahl pro Minute 11; Steuerung Simatic S7-300; mechanische gusseiserne Sicherung; ohne Presswerkzeuge; Elektroschränke oben; inkl. ausziehbarer Tisch vom Boden für den Werkzeugwechsel; Elektroschränke oben. Generalüberholung 2001.	<b>Drawing Press 21-02</b>	serial no. 39606; Erfurt; YoM 1974; single action drawing press; punch force 12.5 MN; punch stroke 630 mm; max. tool dimensions 4.000 x 2.5000 x 1.100 mm, max. tool weight table/upper part 36/15 tons; strokes per minute 11; Simatic S7-300 control system, mechanical alloy safety device; excl. press tools; elevated electric boxes; incl. retractable tool replacement table. Overhauled in 2001.
X12339 - 22	30029047	Binar Olofström	1028313	2009	Posunovač	v.č.1247; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1247; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1247; Y travel axis for semi-product handling between the presses
X12339 - 22	30029059	Binar Olofström	Unifeeder 1028177	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu. Výr.č. 1228. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m. Bez koncového pneu držáku.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten: Seriennr. 1228. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 3 m. Ohne pneum. Endhalterung.	Manipulator	Handling arm incl. travel. Serial no. 1228. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m. Excl. pneumatic tail holder.
X12339 - 22	30029038	Binar Olofström	1028512	2009	Mezistanice	v.č. 1252; držák pro lisované polotovary	Zwischenstation	Seriennr. 1252; Halter für Presshalbzeuge	Intermediate Station	serial no. 1252; blank holder
X12339 - 22	30029048	Binar Olofström	1028312	2009	Posunovač	v.č.1248; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1248; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1248; Y travel axis for semi-product handling between the presses

X12339 - 22	30003712	Erfurt	PK ZV 1250/4000	1974	<b>Lis tažný 21-05</b>	v.č. 40459; Erfurt; RV 1974; lis tažný jednočinný; lisovací síla beranu 12,5 MN; zdvih beranu 630 mm; rozměry nástroje max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. hmotnost nástroje stůl/horní díl 36/15 tun; počet zdvihů za minutu 11; řízení Simatic S7-300; mechanická litinová pojistka; bez lisovacích nástrojů; elektrické skříně v patře; včetně vysouvacího stolu z podlahy pro výměnu nástroje; elektrické skříně v patře. Generální oprava 2001.	Ziehpresse 21-02	Seriennr. 40459; Erfurt; Bj. 1974; einfachwirkende Ziehpresse; Stößelkraft 12,5 MN; Stößelhub 630 mm; Werkzeugabmessungen max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. Werkzeuggewicht Tisch/Oberteil 36/15 Tonnen; Hubzahl pro Minute 11; Steuerung Simatic S7-300; mechanische gusseiserne Sicherung; ohne Presswerkzeuge; Elektroschränke oben; inkl. ausziehbarer Tisch vom Boden für den Werkzeugwechsel; Elektroschränke oben. Generalüberholung 2001.	Drawing Press 21-02	serial no. 40459; Erfurt; YoM 1974; single action drawing press; punch force 12.5 MN; punch stroke 630 mm; max. tool dimensions 4.000 x 2.5000 x 1.100 mm, max. tool weight table/upper part 36/15 tons; strokes per minute 11; Simatic S7-300 control system, mechanical alloy safety device; excl. press tools; elevated electric boxes; incl. retractable tool replacement table. Overhauled in 2001.
X12339 - 22	30029049	Binar Olofström	1028313	2009	Posunovač	v.č. 1249; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1249; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1249; Y travel axis for semi-product handling between the presses
X12339 - 22	30029060	Binar Olofström	Unifeeder 1028177	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu. Výr.č. 1229. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m. Bez koncového pneu držáku.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten: Seriennr. 1229. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittenlänge ca. 3 m. Ohne pneum. Endhalterung.	Manipulator	Handling arm incl. travel. Serial no. 1229. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m. Excl. pneumatic tail holder.
X12339 - 22	30029037	Binar Olofström	1028512	2009	Mezistanice	v.č. 1251; držák pro lisované polotovary	Zwischenstation	Seriennr. 1251; Halter für Presshalbzeuge	Intermediate Station	serial no. 1251; blank holder
X12339 - 22	30029050	Binar Olofström	1028312	2009	Posunovač	v.č. 1250; pojezdová osa Y pro manipulátor s polotovary mezi lisy	Verschieber	Seriennr. 1250; Fahrachse Y für Manipulator mit Halbzeugen zwischen den Pressen	Kicker	serial no. 1250; Y travel axis for semi-product handling between the presses

X12339 - 22	30003706	Erfurt	PK ZV 1250/4000	1974	Lis tažný 21-06	v.č. 39225; Erfurt; RV 1974; lis tažný jednočinný; lisovací síla beranu 12,5 MN; zdvih beranu 630 mm; rozměry nástroje max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. hmotnost nástroje stůl/horní díl 36/15 tun; počet zdvihů za minutu 11; řízení Simatic S7-300; mechanická litinová pojistka; bez lisovacích nástrojů; elektrické skříně v patře; včetně vysouvacího stolu z podlahy pro výměnu nástroje; elektrické skříně v patře. Generální oprava 2000.	Ziehpresse 21-02	Seriennr. 39225; Erfurt; Bj. 1974; einfachwirkende Ziehpresse; Stößelkraft 12,5 MN; Stößelhub 630 mm; Werkzeugabmessungen max. 4.000 x 2.500 x 1.100 mm; max. Werkzeuggewicht Tisch/Oberteil 36/15 Tonnen; Hubzahl pro Minute 11; Steuerung Simatic S7-300; mechanische gusseiserne Sicherung; ohne Presswerkzeuge; Elektroschränke oben; inkl. ausziehbarer Tisch vom Boden für den Werkzeugwechsel; Elektroschränke oben. Generalüberholung 2000.	Drawing Press 21-02	serial no. 39225; Erfurt; YoM 1974; single action drawing press; punch force 12.5 MN; punch stroke 630 mm; max. tool dimensions 4.000 x 2.5000 x 1.100 mm, max. tool weight table/upper part 36/15 tons; strokes per minute 11; Simatic S7-300 control system, mechanical alloy safety device; excl. press tools; elevated electric boxes; incl. retractable tool replacement table. Overhauled in 2000.
X12339 - 22	30029058	Binar Olofström	Unifeeder 1028216	2009	Manipulátor	Manipulační rameno včetně pojezdu. Vyr.č. 1232. Max. nosnost 100 kg. Délka pojezdu cca 3 m. Bez koncového pneu držáku.	Manipulator	Manipulationsarm einschl. Schlitten: Seriennr. 1232. Max. Tragkraft 100 kg. Schlittlänge ca. 3 m. Ohne pneum. Endhalterung.	Manipulator	Handling arm incl. travel. Serial no. 1232. Max. load capacity 100 kg. Travel length approx. 3 m. Excl. pneumatic tail holder.
X12339 - 22	30029036	Binar Olofström		2009	Prodlužovací rameno	součást Unifeederu 1028216	Ausleger	Bestandteil des Unifeeder 1028216	Extension Arm	component of the Unifeeder 1028216
X12339 - 22	30029063	Binar Olofström		2009	Otočný nástavec pro Unifeeder	součást Unifeederu 1028216; otáčí s prodlužovacím ramenem	schwenkbarer Aufsatz für Unifeeder	Bestandteil des Unifeeder 1028216; Wenden mit Ausleger	Rotating Extension Piece for Unifeeder	component of Unifeeder 1028216; rotating the extension arm
X12339 - 22	50067466	Binar Olofström			Dopravník	tři pásy, výškově nastavitelný	Förderer	drei Bänder, höhenverstellbar	Conveyor	3 belts; height-adjustable
X12339 - 22	50067473	Binar Olofström		2010	Dopravník	v.č. 1258; max. zatížení 2.300 kg; výškově nastavitelný; délka cca 4.000 mm; tři pásy (á 0,3 m)	Förderer	Seriennr. 1258; max. Last 2.300 kg; höhenverstellbar; Länge ca. 4.000 mm; drei Bänder (á 0,3 m)	Conveyor	serial no. 1258; max. load capacity 2.300 kg; height-adjustable; length approx. 4 000 mm; 3 belts (each 0.3 m)
X12339 - 22	50067469	Promus Katowice		2010	Dopravník	v.č. 3949/028-10-00/P; délka 11.300 mm; šíře pásu 1.500 mm; max. celkové zatížení stolu 200 kg	Förderer	Seriennr. 3949/028-10-00/P; Länge 11.300 mm; Bandbreite 1.500 mm; max. Gesamtbelastung des Tisches 200 kg	Conveyor	serial no. 3949/028-10-00/P; length 11.300 mm; belt width 1.500 mm; max. table load capacity 200 kg

X12339 - 22	50067470	Promus Katowice		2010	Dopravník	v.č. 3949/028-10-00/L; délka 11.300 mm; šíře pásu 1.500 mm; max. celkové zatížení stolu 200 kg; zahýbané čelní kryty	Förderer	Seriennr. 3949/028-10-00/L; Länge 11.300 mm; Bandbreite 1.500 mm; max. Gesamtbelastung des Tisches 200 kg; gebogene Frontabdeckungen	Conveyor	serial no. 3949/028-10-00/L; length 11.300 mm; belt width 1.500 mm; max. table load capacity 200 kg; front covers are deflected
X12339 - 22	50067472	Binar Olofström			Dopravník	demontováno; umístěno u lisu 21 07; náhradní; bez pásů	Förderer	demontiert; bei Presse 21 07 platziert; Ersatz; ohne Bänder	Conveyor	dismantled; located near the press unit 21 07; spare unit; excl. belts
X12339 - 22	30010141				Dopravník	článkový; pro kovový odpad; délka cca 50 m; umístěn v suterénu	Förderer	Gliederförderer; für Metallabfall; Länge ca. 50 m; im Souterrain befindlich	Conveyor	apron type; scrap metal transport; length approx. 50 m; located in the basement
X12339 - 22	30010149				Dopravník -	článkový; pro kovový odpad; délka cca 17 m; umístěn v suterénu	Förderer	Gliederförderer; für Metallabfall; Länge ca. 17 m; im Souterrain befindlich	Conveyor	apron type; scrap metal transport; length approx. 17 m; located in the basement

Další informace, termíny prohlídek, fotografie naleznete přímo u položky X12339-22 [www.netbid.com](http://www.netbid.com) nebo v kanceláři v Praze. Weitere Informationen, Besichtigungstermine, Fotos finden Sie direkt bei der Position

Nr. X12339-22 auf [www.netbid.com](http://www.netbid.com) oder in unserer Kanzlei in Prag. Another information, inspections day and pictures you will find by position X12339-22 on [www.netbid.com](http://www.netbid.com) or in our office in Prague.