NETBID
Angermann & Lüders

## SUBASTAONLINE

Debido al fin de la producción en la empresa, subastamos por mandato del propietario la excelentemente mantenida maquinaria, equipos mecánicos y activos de producción de lámina de aluminio

**INASA Foil S.A.U.**
**c/Aralar, 9**
**31860 Irurtzun (Navarra)**
**España**

**Fecha: jueves, 31 de julio de 2014**
**Inicio: 10:00 hs**

**Fecha de Inspección:**
martes, 29 de julio de 2014 desde 9:00 hs hasta 16:00 hs

¡El plazo de pujas ya está abierto!

**www.netbid.com**

RATING AUCTION FINANCE

**NetBid S.L.u**
**Coordinación de subasta: tel. 00 (49) 40 355059 -190 / fax -169 Coordinación local: tel. 00 (34) 661 411 469**
31860 Irurtzun (Navarra), c/Aralar, 9

1 **1 compresor de pistón,** A.B.C., 4 cilindros, tanque de aire comprimido, marca Automan, volumen aprox 300 l , sistema control

2 **1 generador auxiliar de emergencia (SAI),** PillerUniblock UBSD 625/625-5/5, potencia 625 kVA, 400 V, 500Hz, motor diesel, marca Cummins, diesel de 16 cilindros, twinturbo, generador, marca Piller, modelo DHH 75.67 / 5, nº generador 1435560, 400 V, 980 A, 600 kW, depósito, volumen aprox. 1.000 l, filtro de aire fijado, sistema de control, horas funcionamiento 00675, 1 juego de baterías de memoria, marca EnerSys, modelo PowerSafe VE, año 2009, contenedor interior para el aislamiento acústico

3 **1 horno de conservación de calor,** CHE820792, N º de serie 2617, temperatura max. 150°C, potencia 25,0 kW, 400 V, 3x 36 , 50 Hz, peso 1.800 kg, sistema de control

4 **1 excavadora articulada,** Volvo BML 70, peso en servicio 14.300 kg, dispositivo eléctr. de pesaje, horas funcionamiento 08041

5 **1 fresadora,** LanteC 2000, Nº de Serie 1703, peso total 2.120 kg, marca Siemens, revestimiento de protección

6 **1 mesa de lijado,** medida mesa 550 x 2.200 mm, desempolvadora, marca Sahemi, modelo 40 VE, Nº de Serie 3697

7 **1 sierra de cinta,** SamurS-300, Nº de Serie 410-01-828, soldadora de hojas, modelo S-0/12

8 **1 sierra de cinta de metal,** FACBW 800, Nº de Serie CS 462, potencia 4,0 kW / 400 V, 50Hz, rotación 600 rpm

9 **1 banco de trabajo,** madera / madera, longitud 2.000 mm, tornillo de banco montado, troqueladora de pruebas neumática

10 **1 aspiradora industrial,** Guersa

11 **1 torno mecánico,** EMCOMaximart V 10-P, altura / anchura de punta 130 / 500 mm ( sin mordazas)

12 **2 carro de transporte de aluminio,** div. versiones

13 **4 estantería de almacenamiento,** acero, construcción propia, resp. aprox. 2.000 x 1.500 mm, 2 bancos de montage de carga pesada, resp. 2.000 x 2.000 mm

14 **1 horno enfriamiento,** INPEEstufa, Nº de serie C-98/109, potencia 12,0 kW / 400 V, temperatura max. 270 °C

15 **1 horno enfriamiento,** CyremETV, Nº de serie 481, temperatura max. 250 °C, potencia 11 kW / 400 V

16 **1 banco de trabajo,** madera / metall, longitud 1.500 mm, silla giratoria de montaje, combinación armario / estantería, 3 puertas

17 **1 sierra de cinta automática,** DanobatCR-260, Nº de Serie 05964208

18 **1 compresora excéntrica,** Esna

19 **1 compresora excéntrica**

20 **1 desbarbadora de tubos,** Bescut 173, tubo Ø max 150 mm, cinta de alimentación, longitud total 8.000 mm

21 **1 carro de transporte de bobina por carriles,** carga max. 15.000 kg, transmisión con motor eléctrico, anchura de las vías 2.000 mm

22 **1 pescante giratorio,** Demag, carga max. 500 kg, alcance 3.000 mm, mando en tierra

23 **1 brazo para pescante giratorio,** Burni-Lan, carga max. 800 kg, alcance aprox. 5.000 mm, sin polipasto

24 **1 caseta de obra tipo "Algeco",** Balat, medidas aprox. 2.300 x 6.000 x 2.200 mm, 2 salas, Nº contenedor 410

25 **1 compresor de pistón,** Atlas CopcoLT 75 20 Pack, Nº de Serie AIWO79241, presión final 20 bar, rendimiento 8,9 l/sec, potencia 7,5 kW/400V, rotación 1.500 rpm, peso 193 kg, secador frigorífico de aire comprimido, marca Atlas Copco, modelo FD 7

26 **1 grúa giratoria de bandera,** Demag, capacidad max. 1.000 kg, alcance aprox. 7.000 mm, mando de tierra

27 **1 guillotina,** Hüdig + RocholzZA 430.100, Nº de serier 1117, anchura max. 1.000 mm

28 **1 carro de transporte de bobina por carriles,** capacidad 15.000kg, anchura de las vías 1.800 mm, sistema de seguridad ultrasonido, transmission con motor eléctrico

29 **1 secador frigorífico de aire comprimido,** Atlas CopcoFD 1600,

30 **1 puente grúa,** Demag, nº de grúa 00994, capacidad max. 2.000 kg, longitud del vano 6.000 mm, mando de tierra

31 **2 hornos de recocido (1+2),** Guinea + Birlec, temperatura max 450-600 °C, tipo calentam. gas natural, 2 carros de horno

32 **2 hornos de recocido (3+4),** Gautschi, temperatura max 450-600 °C, tipo calentam. gas natural, 2 carros de horno

33 **1 horno de recocido (5),** Gautschi,

34 **1 horno de recocido de doble cámara,** Maerz-GautschiTwin Chamber Foil Annealing Furnace, Nº de serie 9931 31 , peso de carga max. 36.000 kg, temperatura max. 450 °C, tipo calentam. gas natural, producto aluminio

35 **1 mesa de corte para láminas (cortadora de complementos),** KontrelmecMRB-TC-125, Nº de serie 00478, anchura de láminas max. 125 mm, deslizable en carriles, bobinadora tipo coil

36 **1 carro de transporte de cargas pesadas por carriles,** Jaso, capacidad max. 20.000 kg, achnura entre carriles 2.100 mm, medidas plataforma 5.250 x 2.250 mm, sistema de seguridad ultrasonido, transmisión eléctrica

37 **1 sistema de enfriador de bobinas (1+2),** construcción propia, compuesto por: dos cámaras frigoríficas, 4 carros de horno, ventilador radial, chiminea, sistema de control

38 **1 transpaleta (corta),**

39 **1 transpaleta,** capacidad max. 2.000 kg

40 **1 transpaleta,** capacidad max. 2.000 kg

41 **1 transpaleta (corta)**

42 **1 transpaleta,** Linde, capacidad max. 2.000 kg
43 **1 transpaleta,** capacidad max. 2.000 kg
44 **1 transpaleta,** capacidad max. 2.000 kg
45 **1 pistolas de aire caliente,** Val6,
46 **1 armario de chapa de acero,** 4 puertas, montado en la pared, estanteería, 4 niveles, contenido: accesorio para cojinetes de rodillos
47 **1 instalación de extracción para humos de soldadura,** Kemper8210009, Nº de serie 121648, caudal efectivo 1.200 m³/h
48 **1 aspiradora industrial,** Nilfisk AltoIVB 2000 SH, Nº de serie 034511274, potencia 2.000 W / 230 V, 50Hz
49 **1 carretilla elevadora gas-oil,** LindeH 35, Nº de serie P 01966, capacidad 3.500 kg, Duplexmast, desplazador lateral, cabina comleta, horas funcionamiento 11.025
50 **15 lfm. estantería de paletas de cargas pesadas,** diversas alturas, profundidad 1.100, 3 niveles
51 **2 puente grúa,** Demag, capacidad resp 3,2 t, alcance 6.000 mm
52 **2 puente grúa,** Demag, capacidad resp. 3,2 t, alcance 6.000 mm
53 **1 carretilla elevadora eléctrica,** LindeE 20 P-02, Nº de Serie 03199, capacidad 2.000 kg, Duplex- bastidor de elevación, altura de elevación aprox 3.500 mm, desplazamiento lateral hidráulico, cabina. cargador, horas funcionamiento 4.908
54 **1 guillotina,** Ideal1110,
55 **1 carretilla elevadora eléctrica,** LindeL 12, Nº de serie W01817, capacidad 2.000 kg, altura de elevación aprox. 1.200 mm, cargador
56 **1 carretilla elevadora eléctrica,** LindeL 14 AP-365, Nº der serie M00076, capacidad 1.400 kg, cargador de batería
57 **1 carretilla elevadora especial,** Svecom401/BA, nº de serie 01.73, capacidad aprox 2.000 kg, actuador hidráulico, cargador de batería
58 **1 MIG / MAG soldadora,** EGMIntegral MIG 485 DB P PRA, Nº de serie 090-004734-00009, corriente de tracción max. 450 A (sin recipiente a presión para gas protector)
59 **1 vigueta para grua de bobina,** Talleres UriolESP GIRO 10 T, Nº de serie 138/03, peso propio 1.430 kg, abridora min. 1.300 mm, abridora max. 2.100 mm, desplazamiento eléctrica
60 **1 vigueta para grua de bobina,** Heppenstall, capacidad max. 15.000 kg, desplazamiento eléctrico, estantería de almacenamiento
61 **1 vigueta de grúa,** Tesicnor, capacidad 3.000 kg, longitud 2.000 mm, estantería de almacenamiento
62 **1 vigueta para grúa de bobina de tetrapack,** ancho de cuchara, ajustable con motor eléctrico, Coil-Ø max. 300 mm, estantería de almacenamiento
63 **1 vigueta para grua de bobina,** HeppenstallP-C, Nº de serie 2618, capacidad 5.000 kg, peso propio 1.550 kg, ancho de cuchara min. / max. 4.000 / 2.100 mm, desplazamiento eléctrico
64 **1 plataforma elevadora mecánica,**
65 **1 transpaleta mecánica de elevación baja,** LindeT 20, Nº de serie 01155, capacidad 2.000 kg
66 **1 carretilla elevadora eléctrica,** LindeT 20, Nº de serie M08102, capacidad 2.000 kg, cargador de batería
67 **1 batería para carretilla elevadora,** Tudor40-05 EPZS 625 S AG CO, Nº de serie BI-2.029, capacidad 625 amperioshoras, 80 V, peso 1.483 kg, palet de transporte
68 **1 batería para carretilla elevadora,** Hoppecke5 PZ..., Nº der serie 09328, potencia 600 amperoshoras, voltaje 80 V, 40 celulas, peso 1.458 kg, palet de transporte
69 **1 horno de recocido para bobinas,** GHIMTM-E-85, Nº de serie 4635, temperatura max 200 °C, potencia 85 kW, sistema control
70 **1 tanque para aire comprimido,** FicalFIC-10.000/11, Nº de serie 7788, Nº control ATI / EP-B/M 00400/02, volumen 10.000 l, temperatura max. 80°C, presión control max 15,73 bar, presión trabajo 11 bar, 1 lote tubería
71 **1 soldadora eléctrica,** GAR400 RM, corriente de soldeo max 400 A
72 **1 arco sierra eléctrico,** Sabi24, ancho hoja aprox 500 mm
73 **1 filtros de cerámica,** Inasa, incompleto
74 **1 filtros de cerámica,** Inasa, incompleto
75 **1 filtro de masa,** Sniff, inclompeto, revisión completa reciente, elementos de grafito, a la derecha/izquierda/placa de base en estado nuevo, 1 lote accesorios
76 **1 transformador,** Generel ElectricTDA 1200/7,2, Nº de Serie 240.247, tamaño estandar UNE.20-101, potencia 1.200 KVA, 6.000 V, 115,5 A / 525 V, 1.320 A
77 **1 transformador,** ABBDTE 2600/7.2, Nº de serie 1LES80203, potencia 2.600 kVA, 6.000 V, 250,19 A / 1.050 V, 1.429,63 A, en estado nuevo, enpaquetado
78 **1 Tanques de almacenamiento de líquidos,** compuesto por: depósito, acero, pintado, volumen, 5.000 m³, indicador nivel mecánico, 6 tanques, acero, marca Industrias Aranguren S.A. (I.A.S.A.), volumen resp. 40 m³, resp. indicador nivel mecánico, 4 bombas de circulación, marca Sterling, modelo NQWA 040315, rednimiento max. 10 m³/h, altura de caudal max. 26 m, sistema control para bomba
79 **1 grabadora de las juntas motorizada,** ClipperCS 1, Nº de serie 99594
80 **1 plancha reversible,** Leumac, anchura de trabajo 400 mm, transmisión con motor de gasolina, marca Briggs & Stratton

81 **1 prensa de rodillo,** Tatum, anchura de rodillo 180 mm

82 **1 tester para la dureza de láminas,** Taci, soporte movible

83 **1 Posten productos básicos y material aditivo,** compuesto por: lingote de cinc, 99.995 %, fundente de cobre, marca Bostlan, modelo CU 80 NF, absorbente para aceites, marca Europerl, aditivo, marca Tonsil, para aceites para los rodillos, film de embalaje, cartón de embalaje, 6 rollos, Titanio Boro 5/1, 5 Palets Bostlan Fe 80 NF (1), peso por palet 1.080 kg entre otros

84 **120 lfm. estanterías,** acero / pintado, altura aprox. 3.000 mm, anchura libre entre las columnas 2.700 mm, cargo por área max. 3.000 kg, 1 lote protección contra choques

85 **1 planta de estantería de almacenamiento,** medida aprox: 10.000 x 10.000 mm, compuesto por: 60 metros lineales estantería, acero / pintado, altura aprox. 4.500 mm, 2 niveles, profundidad 500-900 mm, escalera, medios de abastecimiento, revestimiento de protección, unilateral

86 **1 Posten piezas de recambio y accesorios,** compuesto por: materiales eléctricas, motores eléctricos, fuentes de luz, tubería vacía, láminas entre otros, rotor, marca indar, para motor 585 kW / 500 V / 1.692 A, 1.490 rpm, peso rotor 2.850 kg, estado como nuevo, apto para instalación de laminación en frío, marca Cosim

87 **1 equipos de laboratorio,** compuesto por: titrator, marca Mettler, modelo DL 18, año 2011, impresora, espectrofotómetro, marca Unicam, modelo SP 6-500 UV, testadora, marca Petrotest, modelo Wada-Mat, año 2001, horno de recocción, marca Selecta, balanza de precisión de laboratorio, marca Mettler, modelo PE 600, monomicroscopio, marca Thermal, cabina de calor, marca IDL, modelo Indelab, cabina de calor, marca Selecta, horno de calcinación, marca Analis, termostato, baño de agua, marca Analis, balanza de calcinación, marca Herzog, agitador magnético, marca Selecta, modelo Agimatic-ED, 2 buretas, marca Brand, modelo Digital 3, bomba de vacío, termostato para baño de agua, marca IDL entre otros

87/1 **1 medidor de dureza,** Erichson124, Nº de serie 42126, tijeras de precisión, marca JDC, modelo 15

88 **1 medidor de dureza,** MetrotecBT-10, Nº de serie 533M017, 95/170 m³/min, presión max. 10 bar

89 **1 máquina de ensayo para la resistencia a la rotura,** Instron4302, PC, teclado, raton, monitor de 17'-TFT, marca Dell

90 **1 medidor de dureza,** tmiMonitor/Burst-200, Modelo 13-09

91 **1 balanza análoga de precisión para laboratorio,** MettlerH 10 w, soporte

92 **1 horno de laboratorio,** Selecta,

93 **1 arco sierra,** Sabi18, anchura libre aprox 500 mm

94 **1 sistema de andamio movible de aluminio,** 1 lote escaleras simples y escaleras plegables de aluminio, aprox. 15 p., escalera con tamina, marca Zarges, modelo Z 500

95 **1 taladro de columna,** Quantum, tornillo de banco

96 **1 amoladora doble,**

97 **1 aspiradora industrial,**

98 **1 taladro de columna,** Ibarmia50, mesa con regulación de altura, anchura libre aprox. 600 mm, instalación de avance, 1 lote accesorios

99 **1 lijadora,** TUM,

100 **1 fresadora universal,** Jarbe, 1 lote medios de sujeción, 1 lote accesorios para la máquina

101 **1 amoladora doble,**

102 **1 torno,** Cumbre, alutra / ancho de pico 250 x 1.200 mm, 3 mordazas, husillo, dispositivo de acera para recambio rapido, armario de madera, 8 puertas, contenido: accesorio, consumibles del taller

103 **1 torno,** ThornoNordic 25, altura / ancho de pico aprox 300 x 1.500 mm, 3 mordazas, husillo, dispositivo de acera para recambio rapido, armario de madera, contenido: medio de sujeción, accesorios

104 **1 aspiradora industrial,** Planet200 t, potencia 4.000 w / 240 V

105 **1 carretilla elevadora eléctrica,** LindeT 18, Nº de serie 360F04340718, capacidad 1.800 kg

106 **2 carros herramientas taller,** Acesa, contenido: herramienta manual

107 **2 carros herramientas taller,** Acesa/Holex, contenido: herramienta manual

108 **2 carros herramientas taller,** Acesa/Holex, contenido: herramienta manual

109 **2 carros herramientas taller,** Acesa, contenido: herramienta manual

110 **2 carros herramientas taller,** Acesa/Holex, contenido: herramienta manual

111 **2 carros herramientas taller,** Acesa/Holex, contenido: herramienta manual

112 **2 carros herramientas taller,** Acesa, contenido: herramienta manual

113 **2 carros herramientas taller,** Acesa, contenido: herramienta manual

114 **1 kit de soldadura autógena,** compuesto por: carro de transporte para botellas, 2 dispositivos de descarga, manguera para combustible, pieza de mano, pico (sin contenedor de gas a presión)

115 **1 kit de soldadura autógena,** compuesto por: carro de transporte para botellas, 2 dispositivos de descarga, manguera para combustible, pieza de mano, pico (sin contenedor de gas a presión)

116 **1 transformador para soldadura,** Gar400 RM, Nº de serie 22328

117 **1 arco sierra,** FATModel 370 manual, Nº de serie F33/003344, año 2000, potencia 2,37 kW, instalación con refrigerantes

118 **1 limpiador de alta presión,** Limge

119 **1 dispositivo para rellenar de aceite,** Guersa, transmisión neumática, soporte, movible

120 **1 soldadura electrónica,** CAR170, corriente max. 170 A

121 **1 soldadura electrónica,** GARMini 200,

122 **1 contenidor de almacenamiento para interior,** Balat, aprox. 6.000 x 2.500 mm, contenido: bancos de trabajo, cajonera telescópica, piezas de recambio

123 **1 contenido sala taller mecánico,** compuesto por: 9 bancos de trabajo, 5 bancos de montaje, 1 lote de armarios de herramientas, metal, contenido: mesa de soldado, sustancias peligrosas, cubetas colectoras, baño de inmersión, estantería entre otros

124 **1 contenido sala medios de sujeción,** compuesto por: 15 metros lineales de estantería, contenido: lazos del arnés, cuerdas de acero, eslingas, polipastos, grilletes, herramientas de mano, bombas de diafragma entre otros

125 **1 contenido sala depósito,** compuesto por: piezas de recambio, elementos de fijación, 70 metros lineales de estantería, altillo, medidas 8.000 x 13.000 mm

126 **1 extractor de virutas,** M & Y, compuesto por: búnker avariento, volumen aprox. 30 m³, salida, ventilador transportador, ventilador radial, modelo LGO, 1 lote tubería

127 **1 Posten chatarra de acero,** compuesto por: máquinaria antigua, instalaciones antiguas, perfiles entre otros, total aprox 50 t

Todas las indicaciones sin garantía! Nos reservamos posibles modificaciones de las mismas. Tengan también en cuenta nuestros términos y condiciones.

actualizado: 15.07.2014

NETBID
Angermann & Lüders

NetBid ESP S.L.u

Plaça Bonanova, 4 - 6° 2a
08022 Barcelona (Spain)

info@netbid.com
www.netbid.com

RATING AUCTION FINANCE